

ONTEC R

M2

oświetlenie antypaniczne (261 lm) – pomieszczenia typu open space
antipanic lighting (261 lm) - open space areas

Model			NR NO.	EAN
ONTEC R M2 102 M AT	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	TM-OR.M2.AT002	5902052556816
ONTEC R M2 102 M DATA	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	TM-OR.M2.DT001	5902052550364
ONTEC R M2 102 M DATA 2	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	TM-OR.M2.DD001	5902052550371
ONTEC R M2 302 M AT	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	TM-OR.M2.AT003	5902052556823
ONTEC R M2 302 M DATA	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	TM-OR.M2.DT002	5902052550388
ONTEC R M2 302 M DATA 2	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	TM-OR.M2.DD002	5902052550395
ONTEC R M2 02 CB1	-	-	TM-OR.M2.CB001	5902052556878

Parametry techniczne Technical parameters


Zastosowanie Application	Oświetlenie antypaniczne Antipanic lighting
Zródło światła Light source	1 LED / 2W
Czas pracy akumulatora Battery operating time	1h / 3h
Tryb pracy Mode	M / NM
Strumień Luminous flux	261 lm / 261 lm
Testowanie Testing	AT – autotest, DATA/DATA 2 – system rozproszony / diversified system, CB – centralna bateria / central battery
Zasilanie Power supply	210÷250 V AC 50÷60Hz; 186÷254 V DC
Stopień szczelności Protection degree	IP20
Klasa izolacji Insulation class	II
Zakres temperatury pracy Temperature range	t _a +10 °C ÷ +35 °C CB: t _a -15 °C ÷ +55 °C

Certyfikaty Certificates



PN-EN 60598-1
PN-EN 60598-2-22
PN-EN 61347-1
PN-EN 61347-2-7
PN-EN 61347-2-13
PN-EN 55015
PN-EN 61000-3-2
PN-EN 62031
PN-EN 62471
PN-EN 1838

Pakowanie Packaging



Kolor obudowy
Colour

☐ RAL 9003 ☒ kolor specjalny / special colour

Fotometria Photometry

[m]	A	B	C	D
2,5	3.8	8.1	8.1	3.8
3,0	4.2	9.3	9.3	4.2
4,0	4.7	11.4	11.4	4.7
5,0	4.8	13	13	4.8
6,0	4.8	13.8	13.8	4.8
7,0	4.8	14.5	14.5	4.8
8,0	4.8	14.7	14.7	4.8

